



NETBORD GEL

Référence(s)
783 000 ...

*Nettoyant pour ligne d'eau de piscine,
sous forme de gel*



NETTOYAGE & Entretien

UTILISATION

Entretien et propreté des piscines familiales et collectives.
Produit utilisé pour nettoyer le gras et le tartre, au niveau
de la ligne d'eau des piscines.

COMPOSITION

Butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique.
Suivi REACH :
01-2119484862-27
01-2119475108-36
01-2119458838-20
01-2119379499-16

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|-----------|
| Gel épais à base de butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique | |
| Densité | 1,117 |
| pH | 1,5 - 2,0 |

SÉCURITÉ

Ce produit est corrosif.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité
et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les
emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont
mentionnées sur la FDS (Fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à NETBORD GEL :



DANGER

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez
chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et
pour l'environnement. TP2.

AVANTAGES

- Nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre.
- Adhère aux parois verticales.
- Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures.
- Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Produit conforme à la réglementation européenne sur
les détergents : règlement n°648/2004 du Parlement
européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux
détergents.
Tensio-actifs biodégradables à plus de 90 % (norme
OCDE 301).

MODE D'EMPLOI

Utilisation : produit à utiliser pur.

- Humidifier préalablement les surfaces à traiter.
- Appliquer NETBORD GEL directement sur les parois.
- Laisser agir 5 minutes environ.
- Éponger en essuyant les salissures dissoutes.
- Rincer abondamment avec l'eau du bassin.
- Recommencer pour les taches tenaces.

NOTA 1 : pour les surfaces en aluminium, chrome, inox
et émail, frotter et rincer immédiatement.

NOTA 2 : Il est possible d'utiliser NETBORD GEL sur
d'autres matériaux, mais il est indispensable de faire
tout d'abord un essai sur une petite surface.

NOTA 3 : Utiliser des éponges naturelles et/ou des
brosses en fibres naturelles. Les éponges synthétiques
et les brosses à poils synthétiques sont détériorées
par les acides. Porter des gants de protection et bien
rincer l'outillage après usage.

CONDITIONNEMENT

En flacon de 1kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.
Emballages équipés de système de sécurité.

STOCKAGE

A conserver dans son emballage d'origine, fermé, en
position verticale, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de
l'humidité.