

SKIMMER

POUR UNE PISCINE SCINTILLANTE

L'ALLIAGE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DU DESIGN

Les Skimmer fabriqués en Allemagne s'imposent non seulement par leur fonctionnalité, mais aussi par leur design et leur durabilité qui reposent sur l'utilisation d'une matière première de haute qualité, l'acier inoxydable AISI 316. Skimmer nettoie la surface de l'eau et, avec les embases d'écoulement, il assure une recirculation optimale et une qualité de l'eau parfaite dans le bassin. Les particules de saleté, par exemple les feuilles, sont retenues en toute fiabilité dans un filtre de grande dimension. Un Skimmer est donc un élément extrêmement important dans le traitement de l'eau du bassin.

BEHNCKE propose des modèles compacts pour piscines de petites tailles et économiques, des modèles exclusifs avec panier de filtre à insert frontal intégré pour les piscines confortables et des aspirateurs de surface avec profondeur de montage étendue pour les bords de bassins larges. Si l'utilisateur souhaite un niveau d'eau élevé près du bassin à débordement, BEHNCKE établit un nouveau standard en matière Skimmer avec le B500/B600 Ultimate.

Actuellement, nous avons ajouté à notre gamme la B400 EVO et le B400 Ultimate.



B050 / B075 Skimmer



PETITS DE LA PISCINE

La naine pour les petits de la piscine.

Grâce à sa petite taille bien compacte, il est idéal pour petits de la piscine ayant un Flux de faible.

B100 / B200 Skimmer



MODÈLE STANDARD

Fonctionnement pratique et prix attractif.

Grâce à leur conception simple et compacte, ces skimmer sont particulièrement bien adaptés aux piscines de petite taille et économiques.

B280 / B300 / B400 EVO / B500 EVO / B600 EVO Skimmer



AVEC INSERT ENFICHABLE

Une bordure de la piscine impeccable grâce à l'insert frontal.

Grâce à sa grande ouverture meurtrière et sa construction exclusive, cet Skimmer s'utilise spécifiquement dans les piscines confortables. Avec son panier de filtre à insert frontal directement intégré au skimmer, plus besoin d'intégrer une ouverture de service dans la bordure de piscine.

B400 Skimmer



PROFONDEUR DE MONTAGE ÉTENDUE

La solution optimale pour les piscines à bords larges.

Dans sa longueur totale, cet Skimmer est de 30 cm plus grand. Il dispose d'une chambre d'eau supplémentaire destinée à recevoir un régulateur du niveau d'eau avec support soudé.

B400 Slim / B500 Slim / B600 Slim / B400 Ultimate / B500 Ultimate / B600 Ultimate Skimmer



NIVEAU D'EAU ÉLEVÉ

Nouveau standard en matière de niveau d'eau

Le B400 Slim, B500 Slim et le B600 Slim permettent d'obtenir un niveau d'eau plus élevé dans le bassin. Avec le B500/B600 Ultimate, un nouveau standard est établi en matière de niveau d'eau. La ligne d'eau est ainsi toute proche de la piscine à débordement pour une capacité de circulation maximale.

Garantie d'un niveau d'eau élevé en raison de l'ouverture étroite de la bouche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Skimmer

Type	Type de skimmer	Débit	Taille du raccord	Largeur meurtrière	Hauteur d'aspiration	Niveau d'eau max.
B050	Petits Bassins	2 - 3 m³/h	1 ½"	151 mm	71 mm	50 mm
B075	Petits Bassins	5 - 6 m³/h	2"	150 mm	142 mm	80 mm
B100	Standard	8 - 12 m³/h	2"	200 mm	142 mm	100 mm
B200	Standard	10 - 15 m³/h	2"	200 mm	142 mm	100 mm
B280	avec insert enfichable	6 - 10 m³/h	1 ½"	200 mm	145 mm	85 mm
B300	avec insert enfichable	12 - 20 m³/h	2"	300 mm	217 mm	100 mm
B400 EVO	avec insert enfichable	6 - 10 m³/h	2"/2 ½"	335 mm	85 mm	30 mm
B500 EVO	avec insert enfichable	8 - 15 m³/h	2"/2 ½"	460 mm	85 mm	55 mm
B600 EVO	avec insert enfichable	13 - 25 m³/h	2"/2 ½"	665 mm	85 mm	55 mm

Type	Type de skimmer	Débit	Taille du raccord	Largeur meurtrière	Hauteur d'aspiration	Niveau d'eau max.
B400	profondeur de montage étendue	10 - 15 m³/h	2"	200 mm	145 mm	100 mm
B400 Slim	ouverture de bouche étroite	6 - 10 m³/h	2"/2 ½"	335 mm	84 mm	55 mm
B500 Slim	ouverture de bouche étroite	8 - 15 m³/h	2"/2 ½"	460 mm	85 mm	55 mm
B600 Slim	ouverture de bouche étroite	13 - 25 m³/h	2"/2 ½"	665 mm	85 mm	55 mm
B400 Ultimate	niveau d'eau élevé	6 - 10 m³/h	2"/2 ½"	335 mm	85 mm	30 mm
B500 Ultimate	niveau d'eau élevé	7 - 14 m³/h	2"/2 ½"	460 mm	85 mm	30 mm
B600 Ultimate	niveau d'eau élevé	13 - 25 m³/h	2"/2 ½"	665 mm	85 mm	30 mm