

Smart&Easy Control Module & Smart&Easy Box

smart & easy
TECHNOLOGY
inside



smart & easy
CONTROL MODULE

smart & easy
BOX



FABRIQUÉ EN EUROPE

SMART&EASY CONTROL MODULE

Smart&Easy Control Module est une extension innovante d'**Automatic^{SALT}**, permettant le contrôle des équipements de la piscine tels que la pompe de filtration (standard ou à vitesse variable), l'éclairage ou les animations. Il communique avec **Automatic^{SALT}** via une connexion sans fil dédiée et sécurisée. Une fois **Smart&Easy Control Module** installé dans le coffret électrique de la piscine, l'utilisateur peut contrôler ces équipements via l'application smartphone ou l'écran de l'appareil.

SMART&EASY BOX

Pour une installation encore plus simple, **Smart&Easy Box** intègre le **Control Module** dans un coffret électrique précablé, équipé des départs pour pompe de filtration, éclairage bassin et **Automatic^{SALT}**.

RÉSUMÉ DES FONCTIONNALITÉS

Smart&Easy Control Module

- Connexion sans fil automatique avec Automatic^{SALT}
- Contrôle des fonctions additionnelles sur l'écran ou l'application smartphone de l'Automatic^{SALT} appairé
- 4 sorties relais NO libres de potentiel
- 4 Sorties dédiées au contrôle de la pompe à vitesse variable en ligne (en option)

Smart&Easy Box

- Coffret électrique complet avec Smart&Easy Control Module préinstallé
- Départ pour pompe de filtration avec commutateur en façade
- Transformateur d'éclairage LED (100 VA) intégré
- Prise d'alimentation latérale pour Automatic^{SALT}

Références :
191080 Smart&Easy Control Module
191081 Smart&Easy Box

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les équipements commandés sont directement branchés et contrôlés par les relais du **Smart&Easy Control Module**. Un contacteur de puissance peut être utilisé dans le cas d'utilisation avec des équipements dont la consommation électrique est élevée (par exemple, pompe de filtration). La connexion sans fil avec **Automatic SALT** permet une installation simple et adaptable à tous types de locaux techniques.

Après l'installation, l'utilisateur peut confortablement faire fonctionner son équipement de piscine connecté et contrôler les paramètres de l'eau de piscine comme le pH, la désinfection ou la température. L'utilisateur peut choisir de le faire via l'appareil lui-même ou à distance via l'application **Automatic SALT**.



DONNÉES TECHNIQUES

Smart&Easy Control Module

Relais	4 sorties contact NO (OUT 1/2/3/3)
Spécifications sorties relais	max. 4A / 230VAC / 24VDC
Commande pompe à vitesse variable	4 sorties digitales dédiées: 3 NO : Eco, Normale, Max. 1 NO/NF : Stop
Spécifications sorties pompe vitesse variable	max. 50mA / 35 VDC / 150mW
Alimentation électrique	240 V~, 50/60 Hz
Consommation max.	5 W
Dimensions avec antenne (l x h x p)	70 x 90 x 80 mm

Smart&Easy Box

Transformateur éclairage	12 V~, 100 VA
Départ pompe de filtration	Disjoncteur magnéto-thermique 4-6,3 A
Commande pompe	Inverseur ON/OFF/Auto en façade
Indice de protection	IP 66
Dimensions (l x h x p)	260 x 400 x 140 mm