

BON DE COMMANDE

Société :

Adresse :

Tél :

Adresse de livraison

M./Mme :

Adresse :

Code/Ville :

Tél. : E-mail :

(Numéro de téléphone qui doit être communiqué au chauffeur pour la livraison)

Date :

Réf. Client.....

Signature et cachet de l'entreprise :

Type de couverture

BULLE

Type de confection : Type Éco Type 1 Type 2 Type 4

Type de toile : BLEU 400 microns BLEU/NOIR 400 microns BLEU 500 microns TRANSPARENT * 500 microns TRANSPARENT/NUIT * 500 microns

*GeoBubble

MOUSSE (uniquement pour piscines rectangulaires)

Modèle (épaisseur) : ISO 6 mm ISO 8 mm

Type de couverture : Éco Standard Luxe Municipale

Coloris : Bleu

Informations piscine

Les couvertures MOUSSE sont adaptables uniquement aux bassins de forme rectangulaire

Formes spéciales : Les couvertures à bulles seront réalisées à partir d'un gabarit en polyéthylène d'un seul morceau.

Mentionner le dessus et le dessous + dimensions bassin ou couverture finie.

Forme bassin : Rectangulaire Ovale Ronde Forme spéciale
 Longueur.....m Ø.....m
 Largeur*.....m Rayon (uniquement pour modèle Bulle, à partir de 15 cm)m
 *entre margelles pour le modèle MOUSSE

Escalier : Oui Non Rectangulaire Roman Autre
 Dimensions : Profondeur:.....m Largeur:m

Échelle : Oui Non
 Dimensions : Entraxe:.....m Profondeur.....m

Croquis (bassin, escalier ou échelle ...)



Eclipse - Enrouleur de couvertures à bulles ou mousse

<input type="checkbox"/> ÉVOLE	}4,00 à 5,00 m	<input type="checkbox"/> BASIC FIXE (sans roues)	}4,00 à 5,00 m	<input type="checkbox"/> Double axe	}10,00 m	
<input type="checkbox"/> ÉVOLE MOBILE		<input type="checkbox"/> BASIC		<input type="checkbox"/> Double axe	12,50 m
(avec 4 roues multidirectionnelles)		<input type="checkbox"/> BASIC MOBILE (avec 4 roues multidirectionnelles)		<input type="checkbox"/> Double axe	15,00 m
<input type="checkbox"/> ÉVOLE MURAL	}6,00 à 7,00 m	<input type="checkbox"/> PRESTIGE	}4,00 à 6,00 m	OPTIONS		
				}6,00 à 7,00 m	<input type="checkbox"/> Motorisation pour DOUBLE AXE	
<input type="checkbox"/> ÉVOLE HORS SOL	}4,00 à 5,00 m				}7,00 à 8,00 m	<input type="checkbox"/> DOUBLE AXE Traitement spécial de l'inox (pour piscines intérieures)
	}4,00 à 6,00 m					